



## PPL CON COLLA ACRILICA

Nastro Autoadesivo con film in polipropilene con massa adesiva acrilica dispersa in acqua. Particolarmente indicato per usi ad elevata temperatura ambiente, nastro con elevata trasparenza e brillantezza. Nastro "ecologico" è esente da qualsiasi solvente organico

Supporto	Film di polipropilene
Adesivo	Adesivo acrilico in base acqua

	STAMPA	NEUTRO
Spessore supporto	32 my $\pm 7\%$	28 my $\pm 7\%$
Spessore Totale	46 my $\pm 7\%$	43 my $\pm 7\%$
Adesività su acciaio	2,6 N/cm	2,6 N/cm
Allungamento a rottura	150%	150%
Carico di rottura	42 N/cm	38 N/cm
Resistenza supporto al calore	110°C	110°C

### APPLICAZIONI

Ideale per gli imballi con contenuto mediamente pesante

### CARATTERISTICHE

- srotolamento silenzioso
- ecologico
- brillante e resistente all'invecchiamento

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalla normativa REACH.

I valori indicati risultano da una media di analisi ottenuta sulla normale produzione e non costituiscono motivo di vincolo.

### AVVERTENZE PER L'USO

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 12 mesi dall'acquisto. Il nastro aumenta nel tempo la resistenza allo srotolamento. Deve essere conservato in luogo asciutto e al riparo della luce ad una temperatura compresa tra 15-25 °C . I rotoli devono essere conservati in orizzontale e mantenuti nell'imballo originale

*Revo  
soluzioni ideali  
per ogni tipo  
di richiesta!*