



## PPL CON COLLA HOT MELT

Nastro Autoadesivo con film in polipropilene e massa adesiva hot melt. indicato per l'utilizzo sia manuale che su macchine automatiche. Adatto a tutti gli usi nel campo dell'imballaggio.

Supporto	Film di polipropilene
Adesivo	Adesivo a base di gomma sintetica, resine idrocarboniche e naturali, pigmenti, plastificanti e antiossidanti

	STAMPA	NEUTRO
Spessore supporto	30 my $\pm 7\%$	28 my $\pm 7\%$
Spessore Totale	50 my $\pm 7\%$	46 my $\pm 7\%$
Adesività su acciaio	2,2 N/cm	2,2 N/cm
Allungamento a rottura	170%	150%
Carico di rottura	50 N/cm	42 N/cm
Resistenza supporto al calore	110°C	110°C

### APPLICAZIONI

Ideale per gli imballi con contenuto mediamente pesante

### CARATTERISTICHE

- srotolamento facilitato
- srotolamento rumoroso
- adatto sia per uso manuale che automatico

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalla normativa REACH.

I valori indicati risultano da una media di analisi ottenuta sulla normale produzione e non costituiscono motivo di vincolo.

### AVVERTENZE PER L'USO

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 12 mesi dall'acquisto. Il nastro aumenta nel tempo la resistenza allo srotolamento. Deve essere conservato in luogo asciutto e al riparo della luce ad una temperatura compresa tra 15-25 °C. I rotoli devono essere conservati in orizzontale e mantenuti nell'imballo originale

*Revo  
soluzioni ideali  
per ogni tipo  
di richiesta!*