



PPL CON COLLA SOLVENTE

Nastro Autoadesivo con film in polipropilene tradizionale, particolarmente indicato per l'utilizzo sia manuale che su macchine automatiche. Le sue caratteristiche tecniche di adesività ed elasticità unitamente a quelle estetiche di brillantezza e trasparenza, lo rendono adatto a tutti gli usi nel campo dell'imballaggio anche in applicazioni con variazioni di temperatura.

Supporto	Film di polipropilene
Adesivo	Adesivo a base di gomma naturale, resine idrocarboniche e naturali, pigmenti, plastificanti e antiossidanti

	STAMPA	NEUTRO
Spessore supporto	30 my $\pm 7\%$	28 my $\pm 7\%$
Spessore Totale	53 my $\pm 7\%$	46 my $\pm 7\%$
Adesività su acciaio	2,2 N/cm	2,2 N/cm
Allungamento a rottura	150%	150%
Carico di rottura	50 N/cm	42 N/cm
Resistenza supporto al calore	110°C	110°C

APPLICAZIONI

Ideale per tutti i tipi di imballo, può essere rimosso su superfici metalliche, vetro, ceramica senza che vi sia il rilascio di adesivo

CARATTERISTICHE

- elevata adattabilità
- srotolamento rumoroso
- resistenza alle variazioni di temperatura
- adatto sia per uso manuale che automatico

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalla normativa REACH.

I valori indicati risultano da una media di analisi ottenuta sulla normale produzione e non costituiscono motivo di vincolo.

AVVERTENZE PER L'USO

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 12 mesi dall'acquisto. Il nastro aumenta nel tempo la resistenza allo srotolamento. Deve essere conservato in luogo asciutto e al riparo della luce ad una temperatura compresa tra 15-25 °C. I rotoli devono essere conservati in orizzontale e mantenuti nell'imballo originale

*Revo
soluzioni ideali
per ogni tipo
di richiesta!*